simalube®
smart lubrication

# AC08C0103801

универсальная маловязкая консистентная смазка

## Описание продукта

Универсальная смазка на базе минерального масла и литиевого загустителя, для промышленности и транспортных средств, отлично работает при попадании воды и защищает подшипники от износа и коррозии.

## Область применения:

- Сельскохозяйственная техника
- Погрузочно-разгрузочное оборудование
- Электродвигатели малой мощности
- Колесные подшипники автотранспорта

## Преимущества:

- Очень хорошая водостойкость
- Отличная защита от износа и коррозии
- Хорошая механическая устойчивость даже при высокой скорости работы
- Широкий температурный диапазон

## Спецфикации и допуски:

- Класс NLGI: 2

## Типовые характеристики

| Свойство | Метод измерения | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| Загуститель | | | литиевое мыло |
| Вязкость базового масла при 40°C | ISO 3104 | мм²/с | 115 |
| Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C | ISO 2137 | 0,1 мм | 265 - 295 |
| Температура каплепадения | ISO 2176 | °C | 190 |
| Температурный диапазон применения | | °C | от -25 до +140 |
| Цвет | | | янтарный |

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями для продукта и могут изменяться в пределах технологических допусков.

+7 (499) 213–31-12 info@simatec.pro https://simatec.pro