



SLS-36

ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ

Описание продукта

Консистентная смазка на литиево-кальциевой основе обладающая исключительной водостойкостью. Защищает от износа и оптимально подходит для длительного применения и длительных интервалов замены смазки. Обладает исключительной устойчивостью к воде, каустической соде и моющим средствам, обеспечивая высокую надежность смазывания даже при работе в агрессивной среде. В централизованных системах смазки легко прокачивается и сохраняет стабильность при рабочих давлениях свыше 350 бар.

Область применения:

- Высоконагруженные подшипники скольжения и качения
- Сложные условия эксплуатации (когда смазываемые поверхности подвергаются воздействию атмосферных осадков, влажности, пыли и высоких нагрузок)
- Подшипники оборудования по производству напитков и сахара
- Централизованные системы смазки, где рабочие давления достигают значений выше 350 бар
- Узлы, работающие под водой, земснаряды, подъемные устройства и т.п., а также узлы щебеночных заводов и установок для очистки сточных вод

Преимущества:

- Высокая стойкость к воде, моющим средствам и каустической соде
- Оптимальное уплотнение подшипников за счет образования водостойкого буртика из смазки
- Превосходная прокачиваемость в централизованных системах смазки
- Устойчивость к воздействию высоких давлений прокачивания
- Устойчивость к старению и сдвигу
- Стабильность при длительном применении
- Отличная защита от коррозии

Спецификации и допуски:

- Класс NLGI: 2

Типовые характеристики

Свойство	Метод измерения	Единицы измерения	Значение
Загуститель			литий-кальциевое мыло
Температура каплепадения	ISO 2176	°C	150
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C	ISO 2137	0,1 мм	265-295
Температурный диапазон применения		°C	от -30 до +120
Цвет			бежевый

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями для продукта и могут изменяться в пределах технологических допусков.

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
210.1136	лубликатор со смазкой Simalube SLS 36 (15 мл)	210.1436	лубликатор со смазкой Simalube SLS 36 (125мл)
210.1236	лубликатор со смазкой Simalube SLS 36 (30мл)	210.1536	лубликатор со смазкой Simalube SLS 36 (250мл)
210.1336	лубликатор со смазкой Simalube SLS 36 (60мл)	290.7036	картридж со смазкой Simalube SLS 36 (400мл)