



## SLS-54

жидкая смазка для направляющих скольжения, и цепных приводов

### Описание продукта

Специальная смазка на минеральной основе, не содержащая твердые смазочные вещества. Обладает высокой стойкостью к нагрузкам, хорошими смачивающими свойствами, очень хорошо защищает от износа и коррозии, имеет хорошую водостойкость и хорошую прокачиваемость.

### Область применения:

- Ползуны механических прессов
- Тяжелонагруженные цилиндрические и конические зубчатые передачи
- Зубчатые муфты
- Червячные передачи с парами трения металл/металл
- Направляющие и планки скольжения
- Крупные цепные приводы

### Преимущества:

- Обладает высокой стойкостью к давлению
- Хорошая защита от износа
- Хорошие антикоррозионные свойства

### Спецификации и допуски:

- Класс NLGI: 00/000

### Типовые характеристики

Свойство	Метод измерения	Единицы измерения	Значение
Загуститель			силикагель
Плотность при 20°C	DIN 51 757	кг/м <sup>3</sup>	900
Вязкость при 40°C	DIN 51 561	мм <sup>2</sup> /с	700
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C	DIN ISO 2137	0,1 мм	430 - 475
Температурный диапазон применения		°C	от -20 до +90
Цвет			темно коричневый

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями для продукта и могут изменяться в пределах технологических допусков.