



## SLS-62

малотоксичная биоразлагаемая пластичная смазка

### Описание продукта

Малотоксичная биоразлагаемая пластичная смазка на основе синтетических эфирных масел с литиево-кальциевым загустителем. Отлично подходит для применения в условиях с высокими экологическими требованиями.

### Область применения:

- Средне и высоконагруженные подшипники качения и скольжения
- Шарниры и наконечники штоков
- Сельскохозяйственные и лесозаготовительные машины
- Строительное и землеройное оборудование
- Горнодобывающее и конвейерное оборудование
- Оборудование для ирригации и водоснабжения
- Замки, шлюзы и мосты

### Преимущества:

- Хорошие смазывающие свойства для сферических подшипников скольжения с контактными поверхностями сталь/сталь и подшипников качения
- Хорошие смазочные свойства для запуска при низких температурах
- Хорошие антикоррозионные свойства
- Хорошо подходит для средних и высоких нагрузок

### Спецификации и допуски:

- Класс NLGI: 2
- DIN 51825: KPE2K-40

### Типовые характеристики

Свойство	Метод измерения	Единицы измерения	Значение
Загуститель			литий-кальциевое мыло
Вязкость базового масла при 40°C		мм <sup>2</sup> /с	110
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C	DIN ISO 2137	0,1 мм	265–295
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	>170
Температурный диапазон применения		°C	от -40 до +90
Цвет			кремовый

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями для продукта и могут изменяться в пределах технологических допусков.

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
210.1162	лубрикатор со смазкой Simalube SLS 62 (15 мл)	210.1462	лубрикатор со смазкой Simalube SLS 62 (125мл)
210.1262	лубрикатор со смазкой Simalube SLS 62 (30мл)	210.1562	лубрикатор со смазкой Simalube SLS 62 (250мл)
210.1362	лубрикатор со смазкой Simalube SLS 62 (60мл)	290.7062	картридж со смазкой Simalube SLS 62 (400мл)

