



SLS-76

пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами

Описание продукта

Пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами на основе комбинации полиальфаолефинов, белого масла и полимерных добавок. Рекомендуется для применения в оборудовании, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).

Область применения:

- Пищевая и кормовая промышленность
- Пресс-грануляторы
- Жёсткие условия эксплуатации

Преимущества:

- Превосходная механическая и термическая стабильность (высокая температура каплепадения)
- Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря высоким противозадирным и противоизносным свойствам
- Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию
- Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция

Спецификации и допуски:

- Класс NLGI: 2
- DIN 51502: KP2R -25
- ISO 6743-9: L-XBFB - 2
- 21 CFR 178.3570

Типовые характеристики

Свойство	Метод измерения	Единицы измерения	Значение
Загуститель			Комплекс сульфоната кальция
Вязкость базового масла при 40°C	DIN ISO 3104	мм ² /с	320
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C	DIN 51818	0,1 мм	280-310
Температура каплепадения	IP 396	°C	>300
Температурный диапазон применения		°C	от -25 до +180
Цвет			коричневатый

Характеристики, приведённые в таблице, являются типичными значениями для продукта и могут изменяться в пределах технологических допусков.

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
210.1176	лубликатор со смазкой Simalube SLS 76 (15 мл)	210.1476	лубликатор со смазкой Simalube SLS 76 (125мл)
210.1276	лубликатор со смазкой Simalube SLS 76 (30мл)	210.1576	лубликатор со смазкой Simalube SLS 76 (250мл)
210.1376	лубликатор со смазкой Simalube SLS 76 (60мл)	290.7076	картридж со смазкой Simalube SLS 76 (400мл)